

**ELIGE
CALIDAD
Y GARANTÍA,
ELIGE**



MOTRIO

GROUPE RENAULT

FILTROS DE ACEITE MULTIMARCA

FICHA TÉCNICA

 Síguenos en **@MotrioColombia**

Conoce todos los beneficios para distribuidores y talleres en
www.motrio.com.co

FILTROS DE ACEITE MULTIMARCA



¿PARA QUÉ SIRVEN?:


El filtro de aceite busca garantizar a lo largo de la vida del motor, una pureza confiable del lubricante.

CARACTERÍSTICAS:

- Evitan el desgaste prematuro del motor.
- Mantienen la calidad del aceite.
- Protegen contra la oxidación y polvo.
- Sellados y resistentes.
- Fácil almacenamiento.

LOS FILTROS DE ACEITE MOTRIO FAVORECEN:

- La reducción a las vibraciones y las presiones cíclicas de la bomba de aceite.
- La impermeabilidad del montaje del filtro.
- La reducción a las presiones elevadas.



📌 Síguenos en [@MotrioColombia](#)

Conoce todos los beneficios para distribuidores y talleres en www.motrio.com.co

FILTROS DE ACEITE MULTIMARCA


PLAN DE MANTENIMIENTO RECOMENDADO POR CADA FABRICANTE

MARCA	FRECUENCIA (KMS)*
CHEVROLET	6.000
RENAULT	10.000
NISSAN	8.000
SUZUKI	5.000
VOLKSWAGEN	7.500
TOYOTA	5.000
MAZDA	10.000
FORD	8.000
MITSUBISHI	10.000
KIA	5.000

* Este plan de mantenimiento es lo recomendado por el fabricante de cada marca, de acuerdo con su manual de mantenimiento. Es importante cambiar no solo el filtro de aceite sino todos sus componentes en la operación del cambio de aceite.

VÁLVULA DE BY-PASS:

Cuando el filtro es taponado o cuando el aceite está demasiado frío, la válvula de by-pass permite el paso de una parte (o de la totalidad) del aceite no filtrado hacia la salida, con el fin de alimentar el circuito de aceite de motor. De esta forma se evita una rotura o un desgaste prematuro del medio filtrante.



Síguenos en [@MotrioColombia](#)

Conoce todos los beneficios para distribuidores y talleres en www.motrio.com.co

FILTROS DE ACEITE MULTIMARCA

MEMBRANA ANTIRETORNO (O VÁLVULA ANTIDRENAJE)

A la parada del motor, la membrana antiretorno cierra todos los orificios de entrada del aceite y evita el vaciado del filtro de aceite.

MEDIO FILTRANTE

Tiene como función garantizar un correcto nivel de limpieza del aceite.

PÉRDIDA DE CARGA

El filtro de aceite debe garantizar una presión de aceite suficiente y una buena lubricación del motor. El empaque debe ser sistemáticamente reemplazado al mismo tiempo que el filtro de aceite.

CERRADO DEL FILTRO

Una presión suficiente de los filtros de aceite evita un escape de aceite que podría afectar el circuito de lubricación.

