

MOTRIO SUPER ATF MD-3

Descripción de producto

El aceite MOTRIO SUPER ATF MD-3 es un aceite para transmisiones automáticas formulado para aplicaciones que requieren de los fluidos DEXRON®-III H, MERCON® y Allison C-4 anteriores.

Beneficios para el cliente

MOTRIO SUPER ATF MD-3 proporciona valor a través de:

- Estabilidad proporcionada por el aceite base e inhibidores de oxidación adicionales.
- Protección contra la formación de lacas, lodo y otros depósitos dañinos.
- Desempeño silencioso y efectivo en la minimización del “traqueteo” en la transmisión. Ayuda a asegurar una acción rápida y silenciosa en todas las velocidades.
- Rápida circulación durante el clima frío y excelente cuerpo de lubricantes cuando está caliente.

Características

MOTRIO SUPER ATF MD-3 es un fluido para transmisión en automóviles de pasajeros y camiones ligeros para la mayoría de las transmisiones automáticas anteriores al 2006 fabricadas por General Motors, Ford Motor Company y otras marcas que requieren de un fluido para transmisión de alto desempeño y multipropósito.

Está formulado con stocks base premium, severamente hidro procesados con aditivos que ayudan a proporcionar estabilidad térmica a la oxidación, control de fricción, habilidad para soportar carga y protección contra desgaste y corrosión. Ayuda a proteger contra la formación de depósitos, lodo, barniz y espuma.

MOTRIO SUPER ATF MD-3 ayuda a proporcionar una durabilidad sobresaliente. En condiciones severas de operación, este fluido:

- Retienen la fluidez a baja temperatura y la estabilidad a alta temperatura para largos periodos de operación.
- Mantiene el control de fricción para una acción de cambios suave.
- Está especialmente formulado para ayudar a prevenir los temblores.
- Ayuda a minimizar las oportunidades de una reparación de la transmisión debido a lodo, corrosión y desgaste.
- Protege los enfriadores de fluido para transmisiones automáticas contra la corrosión.

Aplicaciones

MOTRIO SUPER ATF MD-3 está diseñado para uso en la mayoría de las transmisiones automáticas anteriores al 2006, fabricadas por General Motors, Ford Motor Company y otras marcas que requieren de un fluido para transmisión multipropósito, de alto desempeño. Se recomienda para aplicaciones que solicitan fluidos anteriores DEXRON-III H, MERCON y Allison C-4.

Verifique siempre su manual de propietario para determinar el fluido para transmisión automática apropiado para su transmisión.

No se utilice este producto en sistemas de alta presión en la cercanía de las llamas, chispas o superficies calientes. Use solamente en áreas bien ventiladas. Mantenga el contenedor cerrado.

No se utilice en aparatos de respiración de aire o en equipo médico.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

MOTRIO SUPER ATF MD-3

Información de pruebas típicas

Número de producto	8550504762
Gravedad API	33,4
Viscosidad, cinemática	
cSt at 40°C	34,1
cSt at 100°C	7,0
Índice de viscosidad	171
Punto de inflamación °C(°F)	212(414)
Punto de escurrimiento °C(°F)	-50(-58)
Color	Rojo

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas de producto en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.